




214583
VL-VZSA-VWKA-3PBK-200Y
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高



功能
  

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	最大限度。 250 V AC/DC	
工作电流	最大限度。 4 A / 联系方式	
机械特征		
长度	2,000 mm	
直径	Ø 4.6 mm (直径)	
螺纹	M12 x 1	
电缆材质	PVC, 黑色, 非屏蔽	
材料	■ 锌压铸件 (插口) ■ 锌压铸件 (插头)	
重量	93 g	
拧紧力矩	0.6 Nm (受到推崇的)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
型式	Straight / angled	
特点	金属螺母	
环境条件		
温度范围	-5 ... +80 °C (移动), -30 ... +80 °C (固定)	
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 3 针, A 编码	
连接 2	插口, M12, 3 针, A 编码	
横截面	0.34 x 0.34 mm (3 x)	

**214583****VL-VZSA-VWKA-3PBK-200Y****Cable connection**[更多信息 / 附件](#)<https://www.di-soric.com/214583>