



机器照明，半圆形

- 



BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	24 V DC (± 10%)
内部功耗	800 mA (24 V DC)
功率	19.0 W (24 V)
反极性保护	是
可级联	是, 最大限度。 ³ (相同灯管长度)

发光面	675 x 23.5 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	安全钢化玻璃, 漫射 (漫射体)
重量	1030 g

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

模型	机器照明，半圆形
使用寿命	> 50.000 h (L70/B10)
产品系列	MB-R



214633
MB-R-715-B5-K5
机器照明，半圆形

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	F (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)
发射角 FWHM	102° (典型)
光通量	1775 lm
光输出 (VO 2019/2015)	102 lm/W
显色指数 Ra	> 80
照明强度	■ 5100 Lux (250.0 mm) ■ 2000 Lux (500.0 mm) ■ 680 Lux (1000.0 mm) ■ 300 Lux (1500.0 mm) ■ 175 Lux (2000.0 mm)

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-20 ... +50 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 5 针 (A 编码)
连接 2	母头, M12, 5 针 (A 编码)

发光强度分布图



更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214633>