214896
OH33-LRMS-TI-G3-T4
带背景抑制的激光漫反射传感器

- 紧凑的型式
- 检测角度小
- 理想的背景抑制
- 光斑小的激光红光
- DD模式－－同时评估强度和距离
- 具有pnp或npn功能的推挽输出
- 亮/暗电路可切换
- IO-Link
- 测量功能
- 感应范围和窗口函数可以毫米为单位进行参数化



BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色　WH: 白色

功能

IO-Link

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	< 30 mA
反极性保护	是
短路保护	是
机械特征	
外壳尺寸	31 x 20 x 11 mm
外壳长度	20 mm
机箱高度	31 mm
外壳宽度	11 mm
外壳材料	塑料
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	5 g
认证、许可	
防护等级	III
许可	UL

© di-soric . 保留变更权 . 2026.09.24 . 侧 1 (4)

214896
OH33-LRMS-TI-G3-T4
带背景抑制的激光漫反射传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
一般特征	
工作原理	带背景抑制的漫反射传感器
评估	数字量
型式	长方体
出厂设置	开关频率 (350赫兹（精密）)
输出端、输入端、接口	
开关输出端	推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降（最大）	1 V
接口	IO-Link (V1.1，COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
光学数据	
光源	激光
激光等级	CLASS 1 LASER PRODUCT, (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
颜色	红色
波长	650 nm
背景抑制	是
光斑尺寸	Ø 1 mm（距离为 300 mm 时）
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	20 … 100 mm
标准测量板	200 x 200 mm (白色)
显示，操作	
灵敏度调整	按钮, IO-Link
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端 1
时间特性	
开关频率	350 Hz … 800 Hz (350 Hz（高功能可靠性）, 800 Hz (速度))
环境条件	
工作环境温度	-25 … +50 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	插头, M8, 4 针
附件	
连接电缆	TK … /4

© di-soric . 保留变更权 . 2026.09.24 . 侧 2 (4)

214896
OH33-LRMS-TI-G3-T4
带背景抑制的激光漫反射传感器

背景抑制



1) 距离传感器/物体（毫米）
2) 物体与背景之间的最小距离（毫米）
3) 传感器
4) 目的
5) 背景
6) 典型行为 - 物体为黑色 (6%) / 背景为白色 (90%)
7) 典型表现 - 物体白色 (90%) / 背景白色 (90%)

典型检测图（白色 90%）- 精确模式（出厂设置）



1) 传感器/标准测量板距离 [mm]
2) 偏移量（毫米）
3) 传感器
4) 标准测量板距离

典型检测图（白色 90%）- 快速模式



1) 传感器/标准测量板距离 [mm]
2) 偏移量（毫米）
3) 传感器
4) 标准测量板距离

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/214896

© di-soric . 保留变更权 . 2026.09.24 . 侧 4 (4)