





215535
INE-M08/45M-B04PS-5C3
电感式接近传感器

- 大感应距离
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
测头材料	PBT

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业



215535
INE-M08/45M-B04PS-5C3
电感式接近传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降（最大）	1.5 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	4 mm	
开关滞后（最大）	15 %	
显示，操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	500 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 5.0 m, 3 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215535