





215629
SBT-F-WY-R50-2S-B5
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 (M30 电缆密封接头)
- 安装配件可选购



PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 2	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Segment 1	Black
5	Not connected	Grey

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	100 mA (24 V DC)
功率	2.4 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	2
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	230 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

模型	信号塔
型式	柱子



215629
SBT-F-WY-R50-2S-B5
信号塔

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
蜂鸣器	不带蜂鸣器	
颜色选择	白色, 黄色	
供货范围	信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)	
输出端、输入端、接口		
输入/输出端数量	2/0	
输入电平 (高/低)	24V / 0V	
接口	24 V DC	
光学数据		
颜色	白色、黄色	
时间特性		
LED寿命	> 50000 h	
环境条件		
抗振性	10 ... 55 Hz / 0.35 mm	
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 65	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针	
附件		
连接电缆	VK ... /5-SB	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215629