


MB-NP-480-K-B3

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 抵抗例如碱、盐溶液、油和脂
- 耐受高温碎屑的飞溅



+20°C, 24 V DC

工作电压	24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
内部功耗	900 mA (24 V DC)
功率	21.6 W (24 V)
反极性保护	是
可级联	不可级联

发光面	440 x 30 mm
外壳材料	铝
材料	■ 安全玻璃 ESG, 光扩散 (窗口) ■ V4A (前框架)

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

模型	机器光源
产品系列	MB-NP 保护版

高电平触发输入端	8.0 ... 25.2 V
低电平触发输入端	< 5.0 V



215642
MB-NP-480-K-B3
机器光源

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
光学数据

光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	F (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)
发射角 FWHM	120°
显色指数 Ra	85
照明强度	■ 2.60 kLx (500.0 mm) ■ 0.840 kLx (1000.0 mm)

时间特性

接通延迟 (触发器)	0.050 ms
切断延迟 (触发器)	0.050 ms

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
----	------------------------

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/215642>