




200207
DCC 05 V 0.6 PSLK-E
电感式接近传感器

- 耐压规格
- 不锈钢外壳
- 蓝宝石感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制




1) 开口度 7 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色



功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	25 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	1.5 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< 20 bar, 耐压
规格	迷你型
产品系列	INM 微型版



200207
DCC 05 V 0.6 PSLK-E
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	0.6 mm	
标准测量板	5 x 5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 10 %	
时间特性		
开关频率	3000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 68	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200207