





201709
TKHM-W-10/4
连接线

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插件上边缘算起的装配空隙 2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据（典型）

电气特征

工作电压	< 60 V AC/DC
------	--------------

机械特征

长度	10,000 mm
直径	Ø 4.8 mm (直径)
螺纹	M8 x 1
电缆材质	PUR, 非屏蔽
拖链值	70 mm (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

型式	弯型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母

功能范围

适用于拖链	是
-------	---

显示，操作

LED Anzeige	否
-------------	---

环境条件

工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67



201709
TKHM-W-10/4
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接	插口, M8, 4 针, A 编码
横截面	0.25 mm ² (4 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201709>