


201711  
TKHM-W-2.5  
连接线

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插接件上边缘算起的装配空隙 2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

|    |          |
|----|----------|
| 功能 | CE UK CA |
|----|----------|

技术数据 (典型)

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 电气特征        |                         |
| 工作电压        | 50 V AC / 60 V DC       |
| 机械特征        |                         |
| 长度          | 2,500 mm                |
| 直径          | Ø 4.1 mm (直径)           |
| 螺纹          | M8 x 1                  |
| 电缆材质        | PUR, 非屏蔽                |
| 拖链值         | 41 mm (最小弯曲半径)          |
| 认证、许可       |                         |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作         |
| 一般特征        |                         |
| 型式          | 弯型 / 裸露的电缆端部            |
| 特点          | 金属螺母                    |
| 功能范围        |                         |
| 适用于拖链       | 是                       |
| 显示, 操作      |                         |
| LED Anzeige | 否                       |
| 环境条件        |                         |
| 工作环境温度      | -25 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级        | IP 65 / IP 66K / IP 67  |



201711  
TKHM-W-2.5  
连接线

技术数据 ( 典型 )

电气连接

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 连接  | 插口, M8, 3 针, A 编码          |
| 横截面 | 0.25 mm <sup>2</sup> (3 x) |

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201711>