




201714
TKHM-W-2.5/LP
连接线

- 用于工作电压和开关状态的 LED
- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插接件上边缘算起的装配空隙

2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

电气特征

工作电压 24 V DC

机械特征

长度 2,500 mm
直径 Ø 4.1 mm (直径)
螺纹 M8 x 1
电缆材质 PUR, 非屏蔽
拖链值 41 mm (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 弯型 / 裸露的电缆端部
特点 金属螺母

功能范围

适用于拖链 是

显示, 操作

LED Anzeige 是

环境条件

工作环境温度 -25 ... +85 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 65 / IP 66K / IP 67



201714
TKHM-W-2.5/LP
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接	插口, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 mm ² (3 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201714>