




205096
DCC 04 M 0.6 NOLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 6 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M4 x 0.5
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	0.8 Nm
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
规格	迷你型



205096
DCC 04 M 0.6 NOLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INM 微型版
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M4, 2 块垫片
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 100 mA, NC
电压降 (最大)		2 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		0.6 mm
标准测量板		4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 10 %
时间特性		
开关频率		5000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205096