





205898
LVE-PBI
评估电子设备

- 用于光栅 LI ... 的评估电子设备
- 诊断 LED
- 可自由参数化的功能
- 固定在 DIN 导轨上



- 1) 输入/输出状态 LED, In/Out 模式 (绿色)
2) 发射器 1
3) 发射器 2
4) 接收器 1
5) 接收器 2
6) 供电 LED (绿色)

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 20 ... 26 V DC

机械特征

装配 固定在 DIN 导轨上
数量 1 (待操作的光幕)
外壳尺寸 163 x 126 x 60 mm
外壳材料 塑料

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作
EMC 标准 EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

输出端、输入端、接口

输入/输出端数量 3
输出功能 可参数化
开关输出端 pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
断流容量 < 7 W



205898
LVE-PBI
评估电子设备

技术数据 (典型)

接口

+20°C, 24 V DC

- 组合 IO (3x)
- RS232
- Profibus (D-Sub , 9 针地址可设置)

输入端可参数化

24 V DC , 12 mA , 3,000 Hz (1x)

光学数据

光束评估

水平/对角线可参数化

探测范围、测量范围、公差极限

光束数量

500 (最多可评估)

显示, 操作

显示

LED (故障指示器)

时间特性

每个光束的周期时间

0.05 ms (取决于光栅感应条的配置和作用距离)

环境条件

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 00

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205898>