


BEK-F150/150-G0TI-IBS

背光源

-
- A black metal frame with a white rectangular center, featuring a threaded port on the left side.



+20°C, 24 V DC

工作电压	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	430 mA (24 V DC)
功率	10.3 W (24 V DC)
反极性保护	是

发光面	150 x 150 mm
外壳尺寸	180 x 210 x 15 mm
外壳长度	210 mm
机箱高度	180 mm
外壳宽度	15 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

型式	背光源
特点	触发输入端



206809 BEK-F150/150-G0TI-IBS 背光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

红外

波长

850 nm

发射角 FWHM

120°

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206809>