




208009
DCCQ 05 M 0.8 PSK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	5 x 5 mm
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------



208009

DCCQ 05 M 0.8 PSK-K-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理

电感式

评估

数字量

型式

长方体

产品系列

INQ 方型

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

0.8 mm

标准测量板

5 x 5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

2000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208009>