
210067
BE-DOME100/70-G0-T4
穹顶光源

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构







Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC
功率	2.4 W (100 mA, 24 V DC)
机械特征	
发光面	Ø 70 mm
数量	32 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
认证、许可	
防护等级	III , 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光学数据	
光源	LED
颜色	红外
波长	850 nm
发射角 FWHM	120°
环境条件	
工作环境温度	0 … +50 °C

© di-soric . 保留变更权 .

210067
BE-DOME100/70-G0-T4
穹顶光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气连接	
连接 1	插头, M8, 4 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210067

© di-soric . 保留变更权 .