





213756 SBT-RGB-R50-5S-B5 信号塔

- 360°状态显示
- 高信号强度，源自于最先进的高效 LED
- 低能耗
- 由于有三个触发器输入端，可立即投入使用（八个预定义/用户自定义的颜色设置）
- 可通过 IO-Link 自由配置功能（工艺数据）
- 安装简单（M30 电缆密封接头）



Legende / Legend:

>RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly
>>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red
>BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)
>>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2.5Hz)

All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.
Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / Seg 4 / BUZ)							
				Var. 5S				Var. 5B			
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	--	RT	--	--	--	RT
0	1	0	3	--	--	GN	--	--	--	GN	--
1	1	0	4	--	--	YE	--	--	--	YE	--
0	0	1	5	--	BU	--	--	--	BU	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	--	WH	--	--	--
0	1	1	7	--	--	--	>RT<	--	--	--	>RT<
1	1	1	8	--	--	--	>>RT<<	--	--	--	>>RT<<

BK: 黑色
BN: 棕色

BU: 蓝色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	285 mA (24 V DC)
功率	6.8 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	5
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	350 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

模型	信号塔
型式	柱子



213756

SBT-RGB-R50-5S-B5

信号塔

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
功能范围		
运行模式	外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式：静态 / 闪光 / 闪烁	
蜂鸣器	不带蜂鸣器	
颜色选择	红、绿、黄、蓝、白、橙、粉红、自定义（所有段）	
光强度可调	10 ... 100 %, 通过 IO-Link	
供货范围	信号灯，含垫圈及 M30 螺母（预装）	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	> 8.0 V	
低电平触发输入端	< 5.0 V	
触发输入端	8 种预设颜色：通过触发器 1 + 2 +3 可选	
接口	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ 用于参数化（工艺数据）	
光学数据		
颜色	RGB	
环境条件		
抗振性	10 ... 55 Hz / 0.35 mm	
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 65	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针	
附件		
连接电缆	VK ... /5-SB	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213756