




214683
VL-VZSA-VWKA-4JBK-100Y-S
Cable connection

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高



1) 电缆长度

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	最大限度。 250 V AC/DC
工作电流	最大限度。 4 A / 联系方式

机械特征

长度	1,000 mm
直径	Ø 4.5 mm (直径)
螺纹	M12 x 1
电缆材质	PUR, 黑色, 非屏蔽
材料	■ 锌压铸件 (插口) ■ 锌压铸件 (插头)
重量	63 g
拖链值	■ 最大限度。 10 Mio. (弯曲周期) ■ 10 x Ø (最小弯曲半径) ■ 3 m/s (最大位移速度) ■ ± 180 °/m (最大扭转)
拧紧力矩	0.6 Nm (受到推崇的)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

型式	Straight / angled
特点	金属螺母

功能范围

适用于拖链	是
-------	---



214683
VL-VZSA-VWKA-4JBK-100Y-S
Cable connection

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

温度范围

-25 ... +80 °C (移动), -40 ... +80 °C (固定)

防护等级

IP 65 / IP 66K / IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接 2

插口, M12, 4 针, A 编码

横截面

0.34 x 0.34 mm (4 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214683>