





214804
INE-M12/68T-N04PO-B4
电感式接近传感器

- 采用 PTFE 涂层，可防止焊接火花
- 耐焊接
- 不受直流/交流磁场影响，最高可抵抗强度 150 mT 的磁场



1) LED (4x)

BN: 棕色

BU -3: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	68 mm
外壳材料	黄铜 (PTFE 涂层)
测头材料	PTFE

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
规格	耐焊接
产品系列	INE 工业


214804
INE-M12/68T-N04PO-B4
电感式接近传感器
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
功能范围
供货范围

传感器, 2 个螺母 M12

输出端、输入端、接口
开关输出端

pnp, 200 mA, NC

电压降 (最大)

1.5 V

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

4 mm

开关滞后 (最大)

15 %

显示, 操作
LED Anzeige

是

时间特性
开关频率

800 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接
连接

插头, M12, 4 针

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/214804>